

1

- NL: Snij de slang enkele centimeters boven de originele machineaansluiting af.
UK: Cut the original hose approximately 1 inch from the original machine end.
DE: Trennen Sie den Original Schlauch ca. 2-3 cm vor dem Anschluss am Sauger.
FR: Coupez le flexible d'origine à env. 2-3 cm du taraud de l'aspirateur.



2

- NL: Draai de universele aansluiting van de nieuwe slang linksom in de originele slang.
UK: Turn the universal connection of the new hose anti-clockwise into the original hose.
DE: Drehen Sie den universellen Anschluss des neuen Schlauchs im Uhrzeigersinn in den Original Schlauch.
FR: Tournez le taraud universel du nouveau flexible dans le flexible d'origine dans le sens des aiguilles d'une montre



3

- NL: Controleer welke pistoolgreep in uw stofzuigerbuis past.
UK: Check which of the 2 separate handles fits into your tube.
DE: Prüfen Sie welcher der beiden Griffe in Ihr Teleskoprohr passt.
FR: Choisissez l'une des deux poignées qui s'adapte sur le tube telescopique



4

- NL: Klik de juiste pistoolgreep met de voor-gemonteerde klikring aan de nieuwe slang.
UK: Click the correct handle on the new hose by using the preassembled click ring.
DE: Befestigen Sie den richtigen Griff auf dem neuen Schlauch, in dem Sie den vormontierten Klickring verwenden.
FR: Fixez la poignée sur le nouveau flexible en utilisant la bague de blocage prémontée.

